

---

---

# INTRODUÇÃO AO PHP

Everson Santos Araujo <everson@por.com.br>



# Ambiente de Trabalho

\* Windows

\* XAMPP

\* Download: [http://www.apachefriends.org/pt\\_br/xampp.html](http://www.apachefriends.org/pt_br/xampp.html)

\* Pasta padrão: c:\xampp

\* Notepad++

\* Download: <http://notepad-plus.sourceforge.net>

# Sintaxe Básica

O código PHP deve estar incluído entre as tags de PHP, a tag para fechamento é opcional.

```
<?php echo 'Isto vai ser interpretado pelo php.'; ?>
```

```
<p>Isso não</p>
```

# Começando em PHP

```
<?php
```

```
print 'Ola mundo';
```

\* Salve o arquivo: <c:\xampp\htdocs\olamundo.php>

\* Abra o navegador web: <http://localhost/olamundo.php>

# Variáveis

```
<?php
```

```
$var = '$php';
```

```
$Var = 'Variáveis';
```

```
print "$var - $Var";
```

PHP é sensível à caixa, ou seja, diferencia maiúsculo de minúsculo. Aspas simples são utilizadas para texto puro, aspas duplas permitem a substituição automática de variáveis em seu conteúdo.

# Variáveis externas

- \* As variáveis externas são recebidas através de:
  - \* Formulários em HTML
  - \* Endereçamento web com formato específico
- \* São dois tipos de variáveis externas:
  - \* GET
  - \* POST

# GET

\* A formatação segue o padrão:

endereço?variavel=valor&variavel2=valor2

```
<?php
```

```
print $_GET['variavel'];
```

\* Salve: c:\xampp\htdocs\get.php

\* Acesse: <http://localhost/get.php?variavel=VALOR>

# POST

```
<?php print $_POST['variavel']; ?>
```

```
<form method="post" action="post.php">
```

```
<input type="text" name="variavel">
```

```
<input type="submit">
```

```
</form>
```

\* Salve: `c:\xampp\htdocs\post.php`

\* Acesso: `http://localhost/post.php`